

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหาของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
งานจัดซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก.

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดซื้ออะไหล่สายพาน (Belt) เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 7 รายการ

2. มาตรฐานที่กำหนด

- 2.1) สายพานต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ANSI, DIN, JIS หรือ ISO
- 2.2) โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001
- 2.3) สายพานที่นำมาส่งต้องเป็นของใหม่ 100 % ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3. คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1) Mat Belt or Smooth Belt เป็นสายพานผิวเรียบสีดำ หน้ากว้าง 920 ± 0.5 มม., หน้ากว้าง 1000 ± 0.5 มม. และหน้ากว้าง 1,320 ± 0.5 มม.
- 3.2) Rough Belt เป็นสายพานผิวหยาบสีดำ หน้ากว้าง 920 ± 0.5 มม. และหน้ากว้าง 1,320 ± 0.5 มม.
- 3.3) Diamond Top Belt เป็นสายพานสีดำ หน้ากว้าง 600 ± 0.5 มม. แบบต่อสำเร็จ สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสายพาน (Scale Conveyor) และสายพานส่งกระเป๋า (Dispatch Conveyor)
- 3.4) สายพานทั้ง 3 รายการต้องเป็นสายพานที่ใช้สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในสนามบินเท่านั้น (Airports Belting)

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1) สายพานผิวเรียบ (Mat or Smooth Belt) ชนิด: Antistatic
 - 4.1.1 Flame Retardant (ป้องกันการลามไฟ) ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 340
 - 4.1.2 Material (วัสดุของสายพาน) PVC
 - 4.1.3 Fabric Construction (โครงสร้างเส้นใย) 2 ply - Polyester
 - 4.1.4 PVC Top cover (ความหนาผิวเคลือบชั้นบน) ไม่น้อยกว่า 0.7 mm.
 - 4.1.5 Bottom cover (ผิวชั้นล่าง) Fabric, Low noise, low friction
 - 4.1.6 Working Temperature (อุณหภูมิใช้งาน) รองรับอุณหภูมิ -10 °C ถึง 80 °C หรือดีกว่า
 - 4.1.7 Total Thickness (ความหนารวม) ตั้งแต่ 2.5 – 3.0 mm.
 - 4.1.8 Weight (น้ำหนักรวม) ไม่เกิน 3.8 kg/m²
 - 4.1.9 Hardness top cover (ค่าความแข็งผิวบน) ไม่น้อยกว่า 75 shore A
(ตามมาตรฐานการทดสอบ DIN 53505 หรือ ISO 7619-1 หรือ ISO 868)
 - 4.1.10 Tension...

นพดล นพดล

รุ่งโรจน์ นพดล

4.1.10 Tension for 1% elongation (ค่ารับแรงดึง)	ไม่น้อยกว่า 10 N/mm. (ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 21181 หรือ ISO 283)
4.1.11 Min. Pulley Diameter (รัศมีลูกกลิ้งใช้งาน)	ไม่น้อยกว่า \varnothing 40 mm.
4.1.12 Belt Support (ประเภทการรองรับ)	Sliding Bed and Roller Type
4.2) สายพานผิวหยาบ (Rough Belt) ชนิด: Antistatic	
4.2.1 Flame Retardant (ป้องกันการลามไฟ)	ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 340
4.2.2 Material (วัสดุของสายพาน)	PVC
4.2.3 Fabric Construction (โครงสร้างเส้นใย)	2 ply - Polyester
4.2.4 PVC Top cover (ความหนาผิวเคลือบชั้นบน)	ไม่น้อยกว่า 2 mm.
4.2.5 Bottom cover (ผิวชั้นล่าง)	Fabric, Low noise, low friction
4.2.6 Working Temperature (อุณหภูมิใช้งาน)	รองรับอุณหภูมิ -10 °C ถึง 80 °C หรือดีกว่า
4.2.7 Total Thickness (ความหนารวม)	ตั้งแต่ 4.7 – 5.5 mm.
4.2.8 Weight (น้ำหนักรวม)	ไม่เกิน 4.5 kg/m ²
4.2.9 Hardness top cover (ค่าความแข็งผิวบน)	ไม่น้อยกว่า 45 shore A (ตามมาตรฐานการทดสอบ DIN 53505 หรือ ISO 7619-1 หรือ ISO 868)
4.2.10 Tension for 1% elongation (ค่ารับแรงดึง)	ไม่น้อยกว่า 8 N/mm. (ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 21181 หรือ ISO 283)
4.2.11 Min. Pulley Diameter (รัศมีลูกกลิ้งใช้งาน)	ไม่น้อยกว่า \varnothing 40 mm.
4.2.12 Belt Support (ประเภทการรองรับ)	Sliding Bed and Roller Type
4.3) สายพานไดมอนด์ (Diamond or Diagonal Top Belt) ชนิด: Antistatic	
4.3.1 Flame Retardant (ป้องกันการลามไฟ)	ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 340
4.3.2 Material (วัสดุของสายพาน)	PVC
4.3.3 Fabric Construction (โครงสร้างเส้นใย)	2 ply - Polyester
4.3.4 PVC Top cover (ความหนาผิวเคลือบชั้นบน)	ไม่น้อยกว่า 5.0 mm.
4.3.5 Bottom cover (ผิวชั้นล่าง)	Fabric, Low noise, low friction
4.3.6 Working Temperature (อุณหภูมิใช้งาน)	รองรับอุณหภูมิ -10 °C ถึง 80 °C หรือดีกว่า
4.3.7 Total Thickness (ความหนารวม)	ตั้งแต่ 7.5 – 8.0 mm.
4.3.8 Weight (น้ำหนักรวม)	ไม่เกิน 5.7 kg/m ²

4.3.9 Hardness...

หน้า ๑ หน้า ๑

รุ่งธรรม ทวีวงศ์

4.3.9 Hardness top cover (ค่าความแข็งผิวบน)	ไม่น้อยกว่า 55 shore A (ตามมาตรฐานการทดสอบ DIN 53505 หรือ ISO 7619-1 หรือ ISO 868)
4.3.10 Tension for 1% elongation (ค่ารับแรงดึง)	ไม่น้อยกว่า 6.5 N/mm. (ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 21181 หรือ ISO 283)
4.3.11 Min. Pulley Diameter (รัศมีลูกกลิ้งใช้งาน)	ไม่น้อยกว่า \varnothing 60 mm.
4.3.12 Belt Support (ประเภทการรองรับ)	Sliding Bed and Roller Type

5. ความต้องการ

5.1) สายพาน (Belt for Conveyor) เพื่อใช้กับระบบลำเลียงกระเป่าสัสมาระที่ต้องการ 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 สายพานผิวเรียบ (Mat Belt or Smooth Top Belt)

5.1.1.1 หน้ากว้าง 920 \pm 0.5 มม.	ยาว 500 เมตร ✓
5.1.1.2 หน้ากว้าง 1000 \pm 0.5 มม.	ยาว 500 เมตร ✓
5.1.1.3 หน้ากว้าง 1,320 \pm 0.5 มม.	ยาว 100 เมตร ✓

5.1.2 สายพานผิวหยาบ (Rough Top Belt)

5.1.2.1 หน้ากว้าง 920 \pm 0.5 มม.	ยาว 500 เมตร ✓
5.1.2.2 หน้ากว้าง 1,320 \pm 0.5 มม.	ยาว 200 เมตร ✓

5.1.3 สายพานแบบไดมอนด์ (Diamond Top Belt) แบบต่อสำเร็จ

5.1.3.1 หน้ากว้าง 600 มม. \pm 0.5 มม. X ยาว 2,460 มม. (-0,+10 มม.) จำนวน 20 ชิ้น สำหรับ

Scale Conveyor

5.1.3.2 หน้ากว้าง 600 มม. \pm 0.5 มม. X ยาว 4,580 มม. (-0,+10 มม.) จำนวน 20 ชิ้น สำหรับ

Dispatch Conveyor

5.2) กำหนดสายพานผิวเรียบ (Mat Belt or Smooth Top Belt) ความยาว 100 เมตรต่อม้วน

5.3) กำหนดสายพานผิวหยาบ (Rough Top Belt) ความยาว 100 เมตรต่อม้วน

6. หนังสือคู่มือหรือเอกสารที่ต้องส่งมอบในวันส่งมอบสิ่งของตามสัญญา

6.1) ผู้ขายต้องส่งใบรับประกันสินค้าตามข้อ 10

6.2) ผู้ขายต้องแสดงเอกสารการนำเข้าสินค้าและลักษณะการขนส่งหรือบรรจุภัณฑ์ (Packing List and Bill of Landing) และเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Quality and Origin) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันส่งมอบพัสดุ

6.3) ผู้ขาย...

พลตรี พูนพงษ์

รุ่งโรจน์ ทวีวงศ์

6.3) ผู้ขายต้องส่งเอกสารการออกใบรับรอง Certificate ตามที่ระบุในแต่ละหัวข้อการทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคในข้อ 4 ได้แก่ มาตรฐาน DIN 53505/ ISO 7619-1/ ISO 868, มาตรฐาน ISO 21181/ ISO 283 และ มาตรฐาน ISO 340 จากสถาบันหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองให้แก่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ในวันส่งมอบพัสดุ

7. การส่งมอบ

7.1) ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดตามข้อ 2-5 ณ คลังอะไหล่ส่วนระบบลำเลียงกระเป่าสัมภาระท่าอากาศยานภูเก็ต ภายใน 90 วัน

7.2) ผู้ขายจะต้องส่งมอบสายพานตามความยาวที่ทาง ทอท. กำหนด และผู้ขายต้องติดแผ่นป้ายฉลากแสดงรายละเอียดพัสดุที่ตัวพัสดุที่ส่งมอบทุกชิ้น โดยสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจน และระบุสัญญาซื้อขาย, ชื่อบริษัทผู้ขาย, ลำดับและชื่อพัสดุ, จำนวนหน่วย และวันที่ส่งมอบพัสดุของสายพานทั้ง 3 ชนิด (สายพานผิวเรียบ Mat Belt or Smooth Belt 100 เมตร / ม้วน, สายพานผิวหยาบ Rough Belt 100 เมตร / ม้วน, สายพานไดมอนด์ แบบต่อสำเร็จ) และให้แสดงเอกสารยืนยันความยาวของสายพานทั้ง 3 ชนิดจากผู้ขายด้วย

8. การจ่ายเงิน

จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายดำเนินงานพร้อมทั้งส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

9. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามสัญญา ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การรับประกัน

10.1) ผู้ขายต้องรับรองคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

10.2) ในระหว่างการรับประกัน หาก ทอท. ตรวจพบสายพานชำรุดเสียหายจากสภาพการใช้งานตามปกติวิสัยและมีสาเหตุเกิดจากผู้ขายปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ขายต้องนำสายพานรุ่นดังกล่าวมาเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. โดยสายพานรุ่นดังกล่าวที่นำมาเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และได้มาตรฐานตามที่กำหนดในสัญญานี้โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด

10.3) หากผู้ขายละเลย ล่าช้า เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามข้อ 10.2 ทอท. สงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดดำเนินการแทน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ ทอท. เรียกร้อง รวมทั้งสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้ขายเป็นผู้ละทิ้งงาน

11. เงื่อนไข...

รวิพร ห่องศรีพร
นงคิณย์ อนุพงศ์

11. เงื่อนไขทั่วไป

11.1) พัสตูล์ที่จะตรวจรับทั้งหมดต้องสามารถนำมาติดตั้งใช้งานในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทบก. และสามารถใช้งานได้จริง หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้ขายรับผิดชอบจัดหาเปลี่ยนจนสามารถใช้งานได้

11.2) ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายขนส่งทั้งหมด

12. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

12.1) คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

12.2) ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

13. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลชีวอนามัย และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

14. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่สายพาน (Belt) ยี่ห้อที่เสนอราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

15. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในวันยื่นเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งรายละเอียดของเอกสารในวันยื่นเสนอราคา ดังต่อไปนี้

15.1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

15.1.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่สายพาน (Belt) ยี่ห้อที่เสนอราคาอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

15.1.2 ผู้เสนอราคาต้องส่งหนังสือรับรองคุณภาพและรับรองถิ่นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Quality and Origin) จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในวันยื่นเสนอราคา

15.1.3 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO ตามมาตรฐานข้อ 2.2

15.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค...

พณฯ นายพล วัชรินทร์ หรือคุณ...

15.2 ข้อเสนอด้านเทคนิค

15.2.1 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด ซึ่งแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคในข้อ 4 โดยทำเครื่องหมายกำกับพร้อมระบุข้อให้ถูกต้องชัดเจน ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะ (SPECIFICATION) ที่ปรากฏในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียดเท่านั้น กรณีคุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏแคตตาล็อก หรือเอกสารแสดงรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacture's Certificate) ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรงในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแห่งความขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด

15.2.2 ในกรณีที่อุปกรณ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจน โดยพิมพ์เป็นรายการว่า จะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

16. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

ทอท. พิจารณาตัดสินด้วยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้น

เจ้าหน้าที่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ โรจน์พร พิววงศ์สุนทร
(นางสาวโรจน์พร พิววงศ์สุนทร)
วิศวกร 4 สรล. ฝปร. ทภก.

ลงชื่อ อนุศักดิ์ พูนพงศ์
(นายอนุศักดิ์ พูนพงศ์)
จนท.วรด. 3 สรล. ฝปร. ทภก.



สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้า โดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

.....
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

พณรัตน์ พูนพงศ์
รัฐพร ทวีทรัพย์

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

- 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
- 2. อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
- 3. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
- 4. การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- 5. ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- 6. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพ การสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
- 7. การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
- 8. การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
- 9. แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
- 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

พงศ์ปณิ ชุมพงษ์
ผู้ช่วย หัวหน้าศูนย์

มิตีสิ่งแวดล้อม - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

(ประทับตราบริษัท)

พงษ์พัฒน์ มณฑุพันธ์
ผู้ดูแล ห้างศรีนคร