

ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดซื้อของ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน)(ทอท.)
งานซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง

1. วัตถุประสงค์

บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ เพื่อใช้งาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.) จำนวน 1 เครื่อง

2. มาตรฐานที่กำหนด

เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้ได้กับวัสดุที่เป็นส่วนผสมใหม่และวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า โดยการทำให้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่ามีความอ่อนตัวแตกร่วน สามารถนำไปใช้งานได้เหมือนกับวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเสร็จจากโรงงาน

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 เครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวไม่เกิน 5 เมตร ความสูงไม่เกิน 2.5 เมตร และมีน้ำหนักรวมของตัวเครื่องที่ไม่มีการบรรจุวัสดุแอสฟัลต์ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม (ขนาดและน้ำหนักจะไม่รวมระบบ Lift System ในกรณีที่ Lift System สามารถถอดประกอบได้)

4.2 มีระบบยกตัวเครื่องขึ้น-ลง (Lift System) บนรถบรรทุกเคลื่อนย้ายด้วยกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Oil Cylinder) จำนวน 4 ชุด โดยสามารถยกขึ้น-ลง ยานพาหนะที่มีความสูงไม่เกิน 1.5 เมตรได้

4.3 มีชุดสร้างแรงดันน้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic Power Station) สำหรับใช้ในระบบยกตัวเครื่องขึ้น-ลง (Lift System)

4.4 มีชุดถังทำความร้อนวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Material Heating Drum)

4.4.1 เป็นเครื่องผสมวัสดุรวมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือทำให้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าอ่อนตัวและแตกร่วนด้วยวิธี Indirect Heat มีอุปกรณ์ตั้งค่า และแสดงผลอุณหภูมิภายในถังได้ในช่วง 0 – 300 °C การหมุนของถังผสม หรือการหมุนของใบกวนของถังผสมให้ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ (Gear Drive) ถังผสมมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร

4.4.2 มีถังน้ำมัน...

สุชาติ

- 4.4.2 มีถังน้ำมันดีเซลสำหรับหัวเผา (Burner Diesel Tank) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร
- 4.4.3 มีท่อส่งแอสฟัลต์ซีเมนต์ร้อนแบบ Electric Heating Hose เข้าผสมกับวัสดุมวลรวมหรือแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า โดยมีอุปกรณ์ตั้งค่าและแสดงผลอุณหภูมิได้ในช่วง 0 – 200 °C
- 4.4.4 มีระบบช่วยในการป้อนวัสดุมวลรวม หรือแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติที่สามารถลำเลียงวัสดุที่มีขนาดไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ส่งเข้าถังผสมได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตร ระบบป้อนวัสดุมวลรวม หรือแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Gear Motor Power) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์
- 4.4.5 มีอุปกรณ์ช่วยเขย่าเพื่อป้องกันการติดขัดในการเทวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเข้าไปในถังผสม
- 4.4.6 ใช้เวลาในการผลิตไม่เกิน 30 นาที โดยใช้วัสดุที่ไม่เปียกชุ่มน้ำ
- 4.4.7 มีระบบช่วยนำส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเสร็จออกจากถังแบบอัตโนมัติ
- 4.5 ชุดถังทำความร้อนแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Box Heating)
 - 4.5.1 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สามารถทำให้ถังมีอุณหภูมิในช่วง 140 - 180°C ภายในเวลา 60 นาที โดยใช้วิธี Indirect Heat
 - 4.5.2 มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน
 - 4.5.3 ป้อนสำหรับส่งแอสฟัลต์ร้อนไปใช้งานมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1.1 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4.6 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Power System) เป็นชุดกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 kW หรือ 14 KVA ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline Engine) มีระบบติดเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้า
- 4.7 ชุดพ่นยางอิมัลชัน (Emulsified Asphalt Spraying System)
 - 4.7.1 เป็นชุดพ่นยางแบบใช้แรงดันลม (Air Pressure Spray) มีแรงดันไม่น้อยกว่า 0.15 MPa มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
 - 4.7.2 สายสเปรย์ยาง Emulsified ยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร

5. ความต้องการ

- 5.1 ป้ายไฟลูกศรจราจรแบบ Dual Arrows จำนวน 1 ชุด
- 5.2 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) ขนาดบรรจุผงเคมีแห้งไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง
- 5.3 เครื่องมือประจำเครื่องตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 5.4 อุปกรณ์สำหรับทำความร้อนถังแอสฟัลต์ซีเมนต์ขนาด 200 ลิตร โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถทำให้แอสฟัลต์ซีเมนต์ละลายจนสามารถสูบออกจากถังได้
- 5.5 เครื่องสูบแอสฟัลต์ซีเมนต์แบบใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับสูบแอสฟัลต์ซีเมนต์ออกจากถัง
- 5.6 ชุดโคม Flood light แบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 5.6.1 โคมฟลัดไลท์ จำนวน 2 โคม ต่อ 1 ชุด

5.6.1.1 โคมสปอตไลท์...

จันทอน

- 5.6.1.1 โคมฟลัดไลท์ LED ขนาด 30w แสงสีขาว
- 5.6.1.2 สายยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 5.6.1.3 ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP65
- 5.6.2 ชุดขาตั้งเหล็กสำหรับติดตั้งโคม Flood light ปรับเลื่อนระดับได้จำนวน 2 ชุด
- 5.7 ล้อเก็บสายไฟ จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 5.7.1 สายไฟเป็นสายชนิด NYY
 - 5.7.2 เต้ารับเต้าเสียบและสายไฟต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 - 5.7.3 มีเต้ารับจำนวน 4 ช่อง
 - 5.7.4 มือจับมีฉนวนป้องกันไฟดูด
 - 5.7.5 สายมีความยาว ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
 - 5.7.6 เต้าเสียบรองรับการใช้งาน Power plug

6. การทดสอบ

ผู้ขายต้องทำการทดสอบการทำงานของเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ตามคุณสมบัติทางเทคนิคข้อ 4.2, 4.4.6, 4.5.1, 4.6 และสถิติการใช้งานของอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา เพื่อตรวจสอบสมรรถนะและขีดความสามารถการใช้งานตามข้อกำหนดของ ทอท. โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ และสถิติทั้งหมด

7. การฝึกอบรม

ผู้ขายต้องจัดผู้สอนมาให้คำแนะนำฝึกอบรมวิธีการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษาให้กับพนักงานของ ทอท. จนเป็นที่เข้าใจดี และสามารถควบคุมการทำงานอุปกรณ์ของเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ทุกระบบได้เป็นอย่างดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ภาคปฏิบัติในวันตรวจรับให้แก่ผู้ใช้งานหลักอย่างน้อย 8 คน โดย ทอท. จะเป็นผู้แจ้งรายชื่อผู้ใช้งานหลักดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องเสนอแผนการฝึกอบรม รายการทดสอบภาคปฏิบัติและระยะเวลาการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมทั้งหมด

8. สิ่งของที่ต้องส่งมอบพร้อมเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

8.1 หนังสือคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

8.2 หนังสือคู่มือ...

จาก...

8.2 หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (Service Manual) ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งแสดงรายละเอียดการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง (Trouble Shooting) รายการชิ้นส่วนอะไหล่ (Parts Catalog) วงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) ขั้นตอนในการปรับแต่ง (Adjustment) ตารางแผนและรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

8.3 ผู้ขายจะต้องจัดทำวิดีโอทัศน์แสดงการใช้งาน และการซ่อมบำรุงตามรายละเอียดของคู่มือการใช้งาน และคู่มือการซ่อมบำรุง

8.4 ผู้ขายต้องจัดทำ Recommend Spare Parts List ซึ่งแสดงรายการอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันตามข้อ 12.1 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบพัสดุ

หมายเหตุ รายละเอียดตามข้อ 8.1 – 8.2 อาจรวมในเล่มเดียวกันก็ได้ โดยการจัดส่งในรูปแบบเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (Flash Drive) จำนวน 2 ชุด และเอกสารจำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ให้ทำการจัดส่งวิดีโอทัศน์ตามข้อ 8.3 ไว้ใน Flash Drive ด้วย

9. การส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด รายละเอียดตามข้อ 2-8 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน

10. การจ่ายเงิน

ทอท.จะจ่ายเงินหลังจากที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของไม่ครบถ้วนตามข้อ 9 ทอท. จะปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของตามสัญญาทั้งหมด

12. การรับประกัน

12.1 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ และการชำรุดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 365 วัน

12.2 ในระหว่าง...

ทอท.

12.2 ในระหว่างการรับประกันตามข้อ 12.1 หากเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ชัดข้องขึ้นจากการใช้งานตามปกติวิสัยจนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องจัดหาเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทนจนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

12.3 ผู้ขายต้องทำการตรวจเช็คให้บริการ (Service) การซ่อมบำรุง ตามระยะเวลาการรับประกันในข้อ 12.1 โดยผู้ขายต้องเข้ามาดำเนินการตรวจเช็คให้บริการ (Service) การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 4 ครั้งตามรอบระยะเวลา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

12.4 หากผู้ขายละเลย ล่าช้า เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามข้อ 12.2 และ 12.3 ทอท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือให้ผู้อื่นผู้ใดดำเนินการแทน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามที่ ทอท. เรียกร้อง

13. เงื่อนไขทั่วไป

13.1 พัสดุทุกรายการต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

13.2 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน 1 เดือนผู้ขายต้องทำการตรวจเช็คเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ให้สมบูรณ์

14. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของทอท.

14.1 คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. อย่างเคร่งครัด

14.2 ห้ามมิให้ผู้เสนอราคา หรือคู่ค้าให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดรวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

15. การดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.

คู่ค้าต้องลงนามรับทราบในเอกสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท. (AOT Supplier Sustainable Code of Conduct) ตามรายละเอียดแนบท้าย พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า รวมถึงการดำเนินงานที่อื่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

16. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

17. เงื่อนไขที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติในการยื่นเสนอราคา

17.1 ผู้เสนอราคาต้องส่งเอกสารการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในการจำหน่ายเครื่องผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อนชนิดเคลื่อนที่ ยี่ห้อที่เสนอราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

17.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ ซึ่งแสดงรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคตามข้อ 4 ทอท. จะพิจารณาคู่มือเฉพาะ (Specification) ที่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือเท่านั้น กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะที่ ทอท. ต้องการไม่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือ ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer's Certificate) ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะที่ขาดไปในแต่ละข้อเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจว่าผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดตรง ในกรณีการรับรองคุณสมบัติมีข้อมูลขัดแย้งกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในแคตตาล็อก หรือหนังสือคู่มือมาแล้ว และไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอ ถึงสาเหตุแห่งการขัดแย้งนั้น ทอท. จะถือตามแคตตาล็อกหรือหนังสือคู่มือเป็นสำคัญ

17.3 ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนโดยพิมพ์เป็นรายการว่าจะส่งมอบรุ่น และ/หรือ Option ไດ

18. หลักเกณฑ์...



สัญญาเลขที่.....

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
(AOT Supplier Sustainable Code of Conduct)

ข้าพเจ้าโดย.....
มีสำนักงาน/ภูมิลำเนาตั้งอยู่ ณ

ซึ่งเป็นคู่สัญญากับบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามสัญญาเลขที่.....
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่ค้าของ ทอท.” ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.รายละเอียดดังนี้

บทนำ

ทอท.มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ ดังนั้น “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน ผ่านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และความซื่อสัตย์สุจริต:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเคารพกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับของ ทอท.อย่างเคร่งครัด และดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โดยปราศจากการติดสินบน หรือทุจริตในทุกรูปแบบ หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
- 2. การรักษาความลับ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเก็บรักษาข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ ทอท. และไม่นำข้อมูลของ ทอท.ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
- 3. ความซัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง ทอท.และคู่ค้า
- 4. การแข่งขันเสรีและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องปฏิบัติตามภายใต้การแข่งขันที่เสรี เป็นธรรมและดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการอื่นใดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคู่แข่งทางการค้า

ทอท.

มติสังคม - การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน

- 1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดูแลแรงงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เหมาะสม อาทิ สถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลสุขภาพของลูกจ้างและผู้รับเหมาช่วงให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล
- 2. อิสรภาพของการจ้างงาน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ ต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ และเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อเจรจาและต่อรองได้ตามกฎหมายของประเทศ
- 3. ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องจ่ายค่าจ้างและให้สิทธิประโยชน์อื่นใดที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และตรงตามกำหนดเวลา
- 4. การใช้แรงงานเด็ก:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่อนุญาตให้เด็กหรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
- 5. ระยะเวลาในการทำงาน:** คู่ค้าของ ทอท. จะต้องดูแลไม่ให้แรงงานทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะรวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด
- 6. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการศึกษา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ศาสนา อายุ ความนิยมทางการเมือง สถานภาพการสมรส สภาพการตั้งครรภ์ หรือความพิการ
- 7. การเลิกจ้าง:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติและการดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด และไม่ยกเลิกสัญญาจ้างด้วยความไม่เป็นธรรม
- 8. การเคารพสิทธิมนุษยชน:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างของตนอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางร่างกายและวาจา รวมถึงการคุกคามและการข่มขู่ใด ๆ แก่ลูกจ้าง
- 9. แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ โดยต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแล้วเข้าใจก่อนการจ้างงาน รวมทั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประจำตัวของแรงงานต้องเก็บโดยเจ้าของเอกสารตลอดเวลา นายจ้างหรือบุคคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดังกล่าวของแรงงานได้
- 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม:** คู่ค้าของ ทอท.ควรแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

วิมล

มิตีสิ่งแวดลอม - การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ

1. **การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม:** คู่ค้าของ ทอท.ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการผลิตและการให้บริการ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอม และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนรอบข้าง
2. **มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม:** คู่ค้าของ ทอท.จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมมลพิษ อาทิ ของเสีย น้ำเสีย เสียงรบกวน มลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก โดยต้องควบคุมหรือบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

ทอท.คาดหวังให้คู่ค้าพิจารณานำแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้ ทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจ้างงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ มาปรับใช้ในการดำเนินงานของคู่ค้า พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้ามีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของตนเองตามความเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ ทอท. และตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ในทุกประเด็นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งให้ลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบรวมถึงเก็บข้อมูลซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติตามแนวทางนี้ไว้ และส่งมอบให้ตามที่ ทอท. ร้องขอ

(ลงชื่อ).....(คู่ค้าของ ทอท.)

(.....)

.....
(ประทับตราบริษัท)

จันทน์